

AM11 - Camice da avvicinamento foderato - 3 strati

Collezione: Linea da avvicinamento

Gamma: Protezione ignifuga

Tessuto del guscio: Ignis 330g

Fodera in tessuto: AM11: strato intermedio: Feltro in carbonio 120gm - 1 strato
AM11: Strato interno: Viscosa aramidica 125gm - 1 strato

Quantità per scatola : 6

Informazioni prodotto

I camici AM10 e AM11 da avvicinamento sono stati concepiti per essere utilizzati in presenza di forte calore. L' AM11 ha uno strato termico aggiuntivo che ne aumenta le proprietà di resistenza da calore.

Standard

EN ISO 11612 (A1,B2,C3,D3,E3,F2)



EN ISO 11612



Linea da avvicinamento

Certificata EN ISO 11612, questa linea di indumenti è costruita con un guscio esterno alluminizzato e degli strati interni per resistere al calore. Questi capi sono utilizzati nell'industria che utilizza alte temperature come acciaierie e altoforni e non richiedono apparati respiratori in combinazione.

Protezione ignifuga

Questa linea di articoli multi norme è leader del settore per condizioni di lavoro pericolose. Lo stato d'arte dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

Caratteristiche



Colori disponibili

	Short	Reg	Tall	XTall
Argento		M - 4XL		

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

AM11 - Camice da avvicinamento foderato - 3 strati

Codice doganale: 6203331000

Laboratorio di test

Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A (Organismo certificatore n.: 0624)

Piazza S.Anna 2

, Italy

Certificato numero: 71813037

Istruzioni lavaggio



Articolo	Colore	Len	Wid	Hgt	Peso (Kg)	Cubic (m³)	EAN13	DUN14
AM11SIR4XL	Argento	65.0	40.0	45.0	1.7000	0.1170		
AM11SIRL	Argento	65.0	40.0	45.0	1.9000	0.1170		
AM11SIRM	Argento	65.0	40.0	45.0	1.6000	0.1170		
AM11SIRXL	Argento	65.0	40.0	45.0	1.9200	0.1170		
AM11SIRXXL	Argento	65.0	40.0	45.0	2.0000	0.1170		
AM11SIRXXXL	Argento	65.0	40.0	45.0	1.7000	0.1170		