



www.benaht.it

ARTICOLO: 550000006 – Vernice spartitraffico per segnaletica stradale – Rosso Traffico

VERNICE SPARTITRAFFICO ROSSO TRAFFICO RAL 3020

Pittura per segnaletica stradale orizzontale rossa non perlinata.

INDICAZIONI GENERALI

Composizione

E' un prodotto a base di resine alchidiche a rapida essiccazione, pigmenti purissimi coprenti, cariche rinforzanti ed additivi vari.

Campi d'impiego

E' adatto per ogni tipo di pavimentazione stradale: cemento, basalto, conglomerati bituminosi, asfalto, ecc. Per segnaletica orizzontale. Si può applicare anche per la segnaletica verticale, paracarri, spallette di ponti, ecc. E' un prodotto di altissima resistenza agli agenti atmosferici, alta resistenza all'abrasione, buona adesione al manto stradale e con eccellenti caratteristiche generali. Adatta per centri urbani.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Si applica a pennello, a spruzzo e con apposita apparecchiatura traccialinee diluendo fino a viscosità voluta con diluente per spartitraffico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido semidenso
Peso specifico	1,55±0,1 kg/lit
Residuo secco	80±2%
Colore	rosso RAL 3020
Viscosità	150-160" Tazza F4 pari a 70-90 Unità Krebs
Diluente	specifico per vernice spartitraffico
Diluizione	5-10%
Essiccazione (a 20°C; u. relativa 60%)	fuori polvere 10-20 minuti al tatto (asciutto) 30-40 minuti in profondità (duro) 2-3 ore
Transitabile	30-50 minuti (a secondo della temperatura e con umidità relativa dell'aria del 60-70%)
Resa teorica	1,5 mq/kg (con spessore di circa 180-200 microns)

ARTICOLO: 550000006 – Vernice spartitraffico per segnaletica stradale – Rosso Traffico

AVVERTENZE

Applicare su fondi ben asciutti, privi di polvere e di unto. Proteggere la verniciatura durante la fase di essiccazione.

Stendere lo spartitraffico con temperatura compresa tra i 5 e i 37°C. Non applicare con nebbia, umidità e in caso di pioggia imminente.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Richiudere bene il contenitore dopo l'uso. Conservare in luoghi freschi ed aerati a temperature non inferiori a 5°C.

CONFEZIONI DI VENDITA

30 kg. Resa per confezione circa 45 mq (circa 450 m lineari)

Il prodotto è infiammabile, si devono rispettare le norme di sicurezza vigenti per il trasporto, lo stoccaggio e l'applicazione. Dopo l'utilizzo non disperdere i residui ed i contenitori nell'ambiente.

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono, esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo; non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge.

La Benaht Italy declina ogni responsabilità per i risultati applicativi e per le possibili infrazioni brevettuali.

La presente Scheda Tecnica sostituisce tutte le precedenti.

